

Aufbau / System Nr.	Bezeichnung	Element Stärke / mm	Einbauhöhe Gesamtaufbau /mm	Gesamtaufbau kg / per m2	Bodenheizungsrohre / mm				Heizrohr Abstand / mm				Hohlraumfüllung		Systemdeckplatte		Trockenzeit *** in Std. / 20 Grad
					12/1.8	14/2.0	16/2.0	18/2.0	56	104	125	156	nass	trocken	Ja	nein	
clevertherm.ch Systemelemente auf bestehenden Unterlagsboden geklebt																	
clev_18_KN_12	clevertherm 18	18	20	ca. 22 kg	x						x		x		x		64 Std.
clev_18_KT_12	clevertherm 18	18	28	ca. 31 kg*	x						x		x	x	ab 10mm	x	keine
clev_20_KN_14	clevertherm 20	20	22	ca. 24 kg		x			x	x		x	x			x	72 Std.
clev_20_KT_14	clevertherm 20	20	30	ca. 33 kg*		x			x	x		x	x	x	ab 10mm	x	keine
clev_22.5_KN_16	clevertherm 22.5	22.5	25	ca. 27 kg			x		x	x		x	x			x	96 Std.
clev_22.5_KT_16	clevertherm 22.5	22.5	32.5	ca. 35 kg*			x		x	x		x	x	x	ab 10mm	x	keine
clev_25_KN_16	clevertherm 25	25	27	ca. 29 kg			x		x	x		x	x			x	96 Std.
clev_25_KN_18	clevertherm 25	25	27	ca. 29 kg				x		x		x	x			x	104 Std.
clev_25_KT_18	clevertherm 25	25	35	ca. 38 kg*				x		x		x	x	x	ab 10 mm	x	keine
clev_28_KN_16	clevertherm 28	28	30	ca. 33 kg			x		x	x		x	x			x	96 Std.
clev_28_KN_18	clevertherm 28	28	30	ca. 33 kg				x		x		x	x			x	104 Std.
clev_30.5_KN_16	clevertherm 30.5	30.5	33	ca. 36 kg			x		x	x		x	x			x	96 Std.
clev_30.5_KN_18	clevertherm 30.5	30.5	33	ca. 36 kg				x		x		x	x			x	104 Std.
clev_36_KN_16	clevertherm 36	36	33	ca. 39 kg			x		x	x		x	x			x	96 Std.
clev_36_KN_18	clevertherm 36	36	33	ca. 39 kg				x		x		x	x			x	104 Std.
clevertherm.ch Systemelemente schwimmend auf bauseitige Trittschalldämmung verlegt																	
clev_20_ST_12	clevertherm 20	20	30	ca. 33 kg*	x						x		x	x	ab 10mm	x	keine
clev_20_SN_12	clevertherm 20	20	32	ca. 35 kg	x						x		x			x	64 Std.
clev_22.5_ST_14	clevertherm 22.5	22.5	32.5	ca. 35 kg*		x				x		x	x	x	ab 10mm	x	keine
clev_22.5_SN_14	clevertherm 22.5	22.5	35	ca. 38 kg		x			x	x		x	x			x	72 Std.
clev_25_ST_16	clevertherm 25	25	35	ca. 38 kg*			x			x		x	x	x	ab 10mm	x	keine
clev_25_SN_16	clevertherm 25	25	37	ca. 40 kg			x		x	x		x	x			x	96 Std.
clev_28_ST_16	clevertherm 28	28	38	ca. 42 kg*			x			x		x	x	x	ab 10mm	x	keine
clev_28_SN_16	clevertherm 28	28	40	ca. 44 kg			x		x	x		x	x			x	96 Std.
clev_28_ST_18	clevertherm 28	28	38	ca. 42 kg*				x		x			x	x	ab 10mm	x	keine
clev_28_SN_18	clevertherm 28	28	40	ca. 44 kg				x		x			x			x	104 Std.
clev_30.5_ST_16	clevertherm 30.5	30.5	40.5	ca. 44 kg*			x			x		x	x	x	ab 10mm	x	keine
clev_30.5_SN_16	clevertherm 30.5	30.5	43	ca. 47 kg			x		x	x		x	x			x	96 Std.
clev_30.5_ST_18	clevertherm 30.5	30.5	40.5	ca. 44 kg*				x		x			x	x	ab 10mm	x	keine
clev_30.5_SN_18	clevertherm 30.5	30.5	43	ca. 47 kg				x		x			x			x	104 Std.
clev_36_ST_16	clevertherm 36	36	46	ca. 50 kg*			x			x		x	x	x	ab 10mm	x	keine
clev_36_SN_16	clevertherm 36	36	48	ca. 53 kg			x		x	x		x	x			x	96 Std.
clev_36_ST_18	clevertherm 36	36	46	ca. 50 kg*				x		x			x	x	ab 10mm	x	keine
clev_36_SN_18	clevertherm 36	36	48	ca. 53 kg				x		x			x			x	104 Std.