

clevertherm.ch

Produkteübersicht

clevertherm.ch Systemelemente auf tragenden und ebenen Untergrund geklebt											
Aufbau Systembezeichnung	Trocknungszeit in Std. bei 20° und 70% RLF	Gesamt- aufbau Gewicht kg/m2	Einbauhöhe Gesamtaufbau in mm	Heizrohre in mm				Heizrohr Abstand in mm			
				12/1.8	14/2	16/2	18/2	56	104	125	156
clev_18_KN_12***	64	22	20	X						X	
clev_18_KT_12***	keine	31*	28	X						X	
clev_20_KN_14	72	24	22		X						
clev_20_KT_14	keine	33*	30		X						
clev_22.5_KN_16***	96	27	25			X		X	X		X
clev_22.5_KT_16***	keine	35*	32.5			X			X		X
clev_25_KN_16	96	29	27			X		X	X		X
clev_25_KN_18	104	29	27				X		X		
clev_25_KT_18	keine	38*	35				X		X		
clev_28_KN_16	96	33	30			X		X	X		X
clev_28_KN_18	104	33	30				X		X		
clev_30.5_KN_16	96	36	33			X		X	X		X
clev_30.5_KN_18	104	36	33				X		X		
clev_36_KN_16	96	39	33			X		X	X		X
clev_36_KN_18	104	39	33				X		X		
clevertherm.ch Systemelemente schwimmend auf bauseitige Trittschalldämmung verlegt											
clev_18_ST_12	keine	31*	28	X						X	
clev_18_SN_12	64	33	30.5	X						X	
clev_20_ST_14	keine	33*	30		X					X	
clev_20_SN_14	72	35	32		X					X	
clev_22.5_ST_16***	keine	36*	32.5			X			X		X
clev_22.5_SN_16***	96	38	35			X		X	X		X
clev_25_ST_16	keine	38*	35			X			X		X
clev_25_SN_16	96	40	37			X		X	X		X
clev_28_ST_16***	keine	42*	38			X			X		X
clev_28_SN_16***	96	44	40**			X		X	X		X
clev_28_ST_18	keine	42*	38				X		X		X
clev_28_SN_18	104	44	40**				X	X	X		X
clev_30.5_ST_16	keine	44*	40.5			X			X		X
clev_30.5_SN_16	96	47	43**			X			X		X
clev_30.5_ST_18	keine	44*	40.5				X		X		
clev_30.5_SN_18	104	47	43**				X	X	X		
clev_36_ST_16	keine	50*	46			X			X		X
clev_36_SN_16	96	53	48			X		X	X		X
clev_36_ST_18	keine	50*	46				X		X		
clev_36_SN_18	104	53	48**				X		X		

clevertherm.ch Systeme mit aufkaschierter 20mm EPS Dämmung auf tragenden und ebenen Untergrund geklebt

Aufbau Systembezeichnung	Trocknungszeit in Std. bei 20° und 70% RLF	Gesamt-aufbau Gewicht kg/m ²	Einbauhöhe Gesamtaufbau in mm	Heizrohre in mm				Heizrohr Abstand in mm			
				12/1.8	14/2	16/2	18/2	56	104	125	156
clev_30_isol_KN_16	96	12	32			X					X
clev_30_isol_KT_16	keine	20*	40			X					X
clev_32.5_isol_KN_16	96	14	35			X					X
clev_32.5_isol_KT_16	keine	22*	42.5			X					X

clevertherm.ch Systeme mit aufkaschierter 20mm EPS Dämmung schwimmend verlegt

clev_30_isol_ST_16	keine	15	40			X					X
clev_32.5_isol_ST_16	keine	18	42.5			X					X

*Inkl. Quarzsandfüllung um die Heizleitungen in den Hohlräumen der Elemente

**Schlankeren Aufbau möglich nach schriftlicher Systemempfehlung (Aufbauempfehlung) durch clevertch-systemtechnik ag

***clevertherm ab Lager (weitere Systeme 5-15 Arbeitstage)

Legende zu Abkürzungen Spalte: *Aufbau Systembezeichnung*

clev = interne Bezeichnung für **clevertherm.ch**

Erste Zahl = Elementstärke

K = Kleben für geklebt auf Untergrund

N = Nass für ausgespachtelt

S = Schwimmend verlegt

T = Trocken für Abdeckung mit 10mm Deckplatte

Letzte Zahl = Heizrohrdurchmesser